



Актуатор INDACT ECO 50T, 50S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Актуатор INDACT ECO 50T, 50S

Большегрузные общепромышленные актуаторы этой серии выпускаются только с асинхронным двигателем 220 В/380VAC, при запросе задается тип передачи электроцилиндра - трапецеидальная самотормозящаяся или же шариковинтовая (ШВП).



Длина выдвигаемой части штока у типовых актуаторов этой серии варьируется от 100 до 1500 мм. Скорость движения штока до 53 мм/с в зависимости от нагрузки. Прикладываемая линейным приводом к объекту сила принимает значения 8000 Н до 25 000 Н в зависимости от модели.

(полный цикл работа/остывание = 5 минут)

Возможны дополнительные опции - для более точного позиционирования - потенциометры на разное сопротивление, дополнительные концевые выключатели, по запросу энкодеры и датчики Холла.

ECO 25-50-100 с концевыми переключателями: IP40 (может быть изготовлено IP54 при использовании специальных концевых переключателей с IP54 и при уплотнении резьбы силиконом).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия актуатора	Динамическая нагрузка на актуатор *	Максимальная скорость *	Тип питания	Мощность двигателя	Максимальный ход штока**
	кг.	мм/сек	В	Вт	мм
ECO50T	1500	37	220\380	2200	100-1500
ECO50T	2500	17	220\380	2200	100-1500
ECO50T	5000	6	220\380	2200	100-1500
ECO50S	2500	53	220\380	2200	100-1500
ECO50S	4000	24	220\380	2200	100-1500
ECO50S	5000	8	220\380	2200	100-1500

* Усилие и скорость хода актуатора взаимосвязаны. В таблице приведены крайние значения.

** Указан максимальный ход штока доступный для заказа в этом типоразмере. Рекомендуется заказ меньшей длины.

T - актуаторы с трапецеидальной передачей

S - актуаторы с ШВП



Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)22948 -12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sct@nt-rt.ru || www.setec.nt-rt.ru

