КАТАЛОГ

АКТУАТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ
СЕРВОАКТУАТОРЫ
БЛОКИ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ДОМКРАТЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sct@nt-rt.ru || www.setec.nt-rt.ru

Актуатор линейный BJ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка 450 кг
Ход 609~1016 мм;
Скорость 45мм/с
Питание 12 VDC

Актуатор с шариковинтовой передачей.

Для коротких включений.

Входное напряжение : 12В

Макс. нагрузка：4500 Н

Скорость: 45мм/с (без нагрузки) / 35мм/с (нагрузка 4500 Н)

Ход：609 ~ 1016 мм

Продолжительность включения:10%

(максимум 2 минуты непрерывной работы / 20 мин. пауза)

Защита от перегрузки

Актуатор линейный FD20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка 200 кг
Ход 50~250 мм
Скорость 6.5 мм/с
Питание 24 VDC

FD 20 компактный актуатор, специально разработанный для мебельной продукции, а также для автоматизации привычных домашних вещей - подъемные экраны, кровати, фитнес-тренажеры.
Различные вариации исполнения электроподъемников представлены в таблице ниже.
Тип питания - 24 В, опция: датчик Холла

Модель актуатора	Ход штока, мм	Скорость мм/сек	Усилие, кг	IP
FD-20-KC	50-250	14	100	42
FD-20-K8,K6,AC	50-250	10	150	42
FD-20-A8,K4,K3,A6,A4,A3	50-250	5	200	42

Актуатор линейный FD50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка 500 кг
Ход 50~300 мм
Скорость 6.1 мм/с
Питание 24 VDC

FD 50 компактный актуатор, специально разработанный для мебельной продукции, а также для автоматизации привычных домашних вещей - подъемные экраны, кровати, фитнес-тренажеры. Различные вариации исполнения электроподъемников представлены в таблице ниже.
Тип питания - 24 В, опция: датчик Холла

Модель актуатора	Ход штока, мм	Скорость мм/сек	Усилие, кг	IP
FD-50-F3	50-300	2,6	500	43
FD-50-F4	50-300	3,1	500	43
FD-50-F6	50-300	4,6	400	43
FD-50-F8	50-300	6,1	300	43

Актуатор линейный FD60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка до 4000 Н
Ход 50~300 мм
Скорость 33.3 мм/с
Питание 12/24 VDC

FD60 компактный актуатор, специально разработанный для мебельной продукции, а также для автоматизации привычных домашних вещей - подъемные экраны, кровати, фитнес-тренажеры.
Тип питания - 24 В, опция: датчик Холла

Актуатор линейный HV+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка 550 кг
Ход 450/600/900 мм
Скорость 4,2мм/с
Питание 24 VDC

Актуатор для коротких включений.
Входное напряжение : 24В / 36В
Макс. нагрузка：5500 Н
Макс. скорость：4,2мм/сек
Ход：450/600/900 мм. Выбирается при заказе.
Продолжительность включения：10% (максимум 2 минуты непрерывной работы / пауза 20 мин)

Опции:
Регулируемые концевые выключатели
Герконовый датчик штока
Хомут крепления штока

Актуатор линейный IA5A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка 350 кг
Ход 102~610 мм
Скорость 8 мм/с
Питание 230 VAC

Входное напряжение : 120/230В
Макс. нагрузка：3500 Н
Скорость: 8мм/с (без нагрузки) / 6мм/с (нагрузка 3500Н)
Ход：102 ~ 610 мм
Скважность：25% (максимум 2 минуты непрерывной работы / 8 мин. пауза)
Степень защиты: IP54
Цвет: черный
Защита от перегрузки сцепления
Тормоз двигателя
Тепловая защита от перегрузки
Скорость: 7 ~ 28 мм/с (без нагрузки)
Потенциометр
Регулируемые концевые выключатели
Класс защиты: IP65

Актуатор линейный IA5B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 120/230В

Макс. нагрузка：7000 Н

Скорость: 5мм/с (без нагрузки) / 4мм/с (нагрузка 7000Н)

Ход：102 ~ 610 мм

Продолжительность включения : 25% (максимум

2 минуты непрерывной работы / 8 мин пауза)

Степень защиты: IP54

Цвет: черный

Защита от перегрузки сцепления

Тормоз двигателя

Тепловая защита от перегрузки

Скорость: 5 ~ 52 мм/с (без нагрузки)

Потенциометр

Регулируемые концевые выключатели

Класс защиты: IP65

Актуатор линейный ID10

Основные свойства ID10 - это высокая нагрузочная способность и высокая скорость, которые подходят к различным промышленным применениям, требующих быстрое перемещение, например, агрокультуру и строительных машин. Настраиваемые концевые выключатели комплектуются для точной настройки движения штока. Для выбора доступны шарико-винтовая пара (Ball screw) или винт с трапецеидальной резьбой (ACME).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение : 24V DC/ 12V DC

Макс. нагрузка：3 500 H(ACME)/ 7000 H (Ball screw)

Скорость: 67.1 мм/с (без нагрузки)

Ход：1 02 ~ 610 мм

Продолжительность включения : 25%

Уровень защиты: IP65

Цвет: черный

Защитная муфта от перегрузки

Кабель питания 250 мм

Рабочая температура окр. среды: - 25 до + 65 град.

Актуатор линейный ID10S

ID10S – крепкий и мощный актуатор, спроектированный для применения в промышленности, в суровых условиях, например, в солнечных треккерах. Основные свойства – высокая нагрузка, длинный срок службы, низкое потребление энергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение : 24V DC

Макс. динамическая нагрузка: 9000 Н (ШВП), 5500 Н

Макс. статическая нагрузка: 17100 Н (ШВП), 13600 Н

Макс. ток 3,9 А (24 VDC)

Скорость: 5.6 мм/с (без нагрузки), 4,5 мм/с (под нагрузкой)

Длина штока 450-900 мм

Продолжительность включения : 10%

Степень защиты: IP65

Цвет: черный, серебряный

Защитная муфта от перегрузки

Рабочая температура окр. среды: - 25 до + 65 град.

Стальная труба

Актуатор линейный ID11A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 12/24В

Макс. нагрузка：3500 Н

Скорость: 8мм/с (без нагрузки) / 7мм/с (нагрузка 3500Н)

Ход：102 ~ 610 мм

Скважность：25% (максимум 2 минуты непрерывной работы / 8 мин. пауза)

Степень защиты: IP54

Цвет：Черный

Защита от перегрузки

Регулируемые концевые выключатели

Опции:

Скорость: 8 ~ 33мм/с (без нагрузки)

Степерь защиты: IP65

Актуатор линейный ID11B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 12/24В

Макс. нагрузка：7000 Н

Скорость: 8мм/с (без нагрузки) / 7мм/с (нагрузка 7000Н)

Ход：102 ~ 610 мм

Скважность：25% (максимум 2 минуты непрерывной работы)

Степень защиты: IP54

Цвет：Черный

Защита от перегрузки

Регулируемые концевые выключатели

Опции:

Скорость: 8 ~ 67мм/с (без нагрузки)

Степень защиты: IP65

Актуатор линейный ID12A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 12/24В

Макс. нагрузка：3500 Н

Скорость: 8мм/с (без нагрузки) / 7мм/с (нагрузка 3500Н)

Ход：100 ~ 600 мм

Скважность：25% (максимум 2 минуты непрерывной работы)

Степень защиты: IP54

Защита от перегрузки сцепления

Актуатор с трубкой квадратного сечения

Скорость: 8 ~ 33 мм / сек (без нагрузки)

Потенциометр

Внешние Регулируемые Герконовые Выключатели

Регулируемые концевые выключатели

Класс защиты: IP65

Актуатор линейный ID12B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 12/24В

Макс. нагрузка：7000 Н

Скорость: 8мм/с (без нагрузки) / 7мм/с (нагрузка 7000Н)

Ход：100 ~ 600 мм

Скважность：25% (максимум 2 минуты непрерывной работы / 8 мин. пауза)

Степень защиты: IP54

Защита от перегрузки.

Опции:

Скорость: 8 ~ 67 мм / сек (без нагрузки)

Потенциометр

Внешние Регулируемые Герконовые Выключатели

Регулируемые концевые выключатели

Класс защиты: IP65

Актуатор линейный ID13B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 12/24В

Макс. нагрузка：4000 Н

Скорость: 10мм/с (без нагрузки) / 7мм/с (нагрузка 4000Н)

Ход：100 ~ 350 мм

Скважность：10% (максимум 2 минуты непрерывной работы / 20 мин. пауза)

Степень защиты: IP54

Защита от перегрузки сцепления

Шток из нержавеющей стали

Опции:

Двигатель: 90В

Датчик Холла (цифровая обратная связь)

Внешние Регулируемые Герконовые Выключатели

Класс защиты: IP65

Актуатор линейный ID18A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 12В / 24В / 36В

Макс. нагрузка：9000 Н

Скорость: 4,9мм/с (без нагрузки) / 4,5мм/с (нагрузка 9000Н)

Ход：610 ~ 1219 мм

Продолжительность включения：10% (максимум 2 минуты непрерывной работы / 20 мин. пауза.)

Степень защиты: IP54

Цвет: черный

Регулируемые Концевые Выключатели

Опции:

Класс защиты: до IP65

Потенциометр, датчик холла, регулируемое крепление

Актуатор линейный ID18B

Актутор для позиционирования солнечных панелей, спутниковых антенн или аналогичных редких включений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 12В / 24В / 36В
Макс. нагрузка：18 000 Н
Скорость: 9,3мм/с (без нагрузки) / 6,8мм/с (нагрузка 9 000Н)
Ход：610 ~ 1219 мм
Продолжительность включения：10% (максимум 2 минуты непрерывной работы / 20 мин пауза.)
Степень защиты: IP54
Цвет: черный
Регулируемые Концевые Выключатели

Опции:
Класс защиты: до IP65
Потенциометр, датчик холла, перемещаемый хомут.

Актуатор линейный LA5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 120/230В
Макс. нагрузка：6000 Н (выталкивание) / 4000 Н (втягивание)
Скорость: 3,6мм/с (без нагрузки) / 3,3мм/с (нагрузка 6000Н)
Ход：215 мм
Продолжительность включения：10% (максимум 2 минуты непрерывной работы / 20 мин пауза)
Потенциометр
Регулируемые Концевые Выключатели
Тепловая защита от перегрузки
Treadmill AC Actuator

Актуатор линейный LD2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 24/12В

Макс. нагрузка：1000 Н

Макс. скорость: 10мм/с (без нагрузки)

Ход：50 ~ 300 мм

Скважность：25% (максимум 2 минуты непрерывной работы)

Степень защиты: IP43

Класс защиты: IP54

Актуатор линейный LD3, LD3Q

Особенность актуаторов LD3 и LD3Q в их компактном дизайне, который подходит для различных установок в ограниченном пространстве, например, задвижки, крышки, люки или регулируемое сиденье водителя автомобиля.

Основные области применения: Промышленность, мебель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 24В / 12В

Макс. нагрузка：1000 Н (выталкивание/втягивание)

Макс. ток : 3,5А при 12В

Макс. скорость：44мм/сек без нагрузки

Ход：50 ~ 300 мм

Продолжительность включения：25% или 1 мин

непрерывной работы в 4 мин

Степень защиты: IP65

Цвет : алюминиево-серый

Сертифицирование：EN 55014-1, EN55014-2

Уровень шума：≦70dB

Предустановленные концевые выключатели

Актуатор линейный LD10

LD10 является мощным и компактным устройством. Его линейный и компактный дизайн делает его подходящим для использования в промышленности, где пространство для установки ограничено.
Основные области применения: промышленная автоматизация.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 24В / 12В
Макс. нагрузка：1000 Н (выталкивание/втягивание) при 24В
Макс. ток : 3,8А при 24В
Макс. скорость：18мм/сек без нагрузки
Ход：50 ~ 300 мм
Скважность：10% или 2 мин непрерывной работы в 18 мин
Степень защиты: IPX4
Цвет : черный
Уровень шума：≦65dB
Предустановленные концевые выключатели
Прямой Кабель / Спиральный Кабель
Разъем: F type Din plug (4pin) / круглый и плоский разъем (2pin)

Актуатор линейный LD11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 12В / 24В

Макс. нагрузка：1000 Н

Скорость：16мм/сек (без нагрузки) / 12мм/с (750Н)

Ход：50 ~ 300 мм

Продолжительность включения：10% (максимум 2 мин непрерывной работы / 20 мин. пауза)

Степень защиты: IP42

Предустановленные концевые выключатели

Актуатор линейный LD20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 12/24В

Макс. нагрузка：2500 Н

Скорость: 6мм/с (без нагрузки) / 5мм/с (нагрузка2500Н)

Ход：100 ~ 300 мм

Продолжительность включения：25% (максимум 2 минуты непрерывной работы / 8 мин пауза)

Степень защиты: IP54

Предустановленные концевые выключатели

Компактный актуатор

Датчик Холла

Скороть: 6 ~ 27 мм/с (без нагрузки)

Класс защиты: IP65

Актуатор линейный MD52

MD52 имеет шток из нержавеющей стали, подходящий для работы в суровых условиях пыли и дождя. Класс защиты IP66

Основное предназначение: Промышленное оборудование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 24В

Макс. нагрузка：1000 Н (выталкивание / втягивание)

Макс. ток : 5А

Макс. скорость：25мм/сек без нагрузки

Ход：100 ~ 300 мм

Скважность：10% или 2 мин непрерывной работы в 20 мин.

Степень защиты IP: IP66

Цвет：Черный

Уровень шума：≦ 70dB

Нержавеющий шток и наконечник

Опция: Встроенный потенциометр

Актуатор линейный MD53

MD53 представляет собой компактный и мощный актуатор предназначенный для медицинского оборудования или для использования по уходу на дому. Это идеальное решение для применений, требующих большую силу и малый монтажный размер.

Основные предназначения: медицина и уход на дому.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение : 36В / 24В

Макс. нагрузка：3500 Н (выталкивание) / 2000 Н

(втягивание)

Макс. ток : 4А при 36В

Макс. скорость：10,5мм/сек без нагрузки

Ход：100 ~ 300 мм

Скважность：10% или 2 мин. непрерывной работы в 20 мин.

Цвет：Черный

Уровень шума：≦ 60дБ

Предустановленные концевые выключатели

Опция: Встроенный потенциометр (1кОм)

Высокоскоростной сервоактуатор Setec INDACT ISOMOVE

Шариковинтовой электрический сервоактуатор для высокопроизводительных операций с общими габаритами и типом крепления соответствующий стандарту ISO 15552:2004

- 9 типоразмеров (IM032, IM040, IM050, IM063, IM080, IM100, IM 100 HL, IM125, IM160)
- Размеры 125 и 160 не соответствуют стандарту ISO
- Большое количество диапазонов шагов ШВП для каждого типоразмера. Идеально подходят как для свободного обратного хода, так и для небольшого натяга
- 3 различных типа двигателя (шаговый, бесщёточный, сервопривод)
- 2 разных передаточных числа (1:1, 2:1 – только серия “R”)
- Максимальное усилие – до 120 кН
- Максимальная линейная скорость – до 1600 мм/сек
- Высокоэффективная механическая передача
- Рабочий цикл 100%
- Винтовая передача заполнена консистентной смазкой на весь срок службы.

Для типоразмеров до 100 HL доступны следующие варианты:

- - Актуатор серия “D” с осевым/прямым соединением привода двигателя с нулевым-обратным сервосцеплением.
- - Актуатор серия “R” с редуцированным/ параллельным соединением привода двигателя с нулевой-обратной ременной передачей
- Для типоразмеров 125 и 160 доступны следующие варианты:
- - “B” – базовый блок
- - “R00”, ременная передача i=1
- - “R” – ременный тип с коробкой передач
- - “D” - прямое соединение
- - “A” – угловой редуктор с конической передачей
- Широкая номенклатура стандартных комплектующих.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	Шаг ШВП	Макс усилие	Макс скорость
	мм	daN (кг)	mm/sec
Isomove 032	4	160	200
	12	130	600
Isomove 040	4	160	200
	12	130	600
Isomove 050	5	480	250
	10	400	500
	16	290	800
Isomove 063	5	820	250
	10	820	500
	20	700	1000
Isomove 080	5	1350	250
	10	1270	500
	25	900	1250
Isomove 100	5	1820	250
	10	2080	500
	20	2080	1000
	32	1560	1600
Isomove 100 HL	5	2360	250
	10	2500	500
	20	2500	1000
	40	2500	2000
Isomove 125	10	8000	264
	20	8000	666
Isomove 160	10	12000	208
	20	12000	416

Блоки линейного перемещения Setec DYNACT

Линейные блоки серии DYNACT представляют собой 40 летний опыт передовых технологий SETEC в области линейного движения. Для достижения высокого уровня качества и надёжности SETEC применяет в производстве наилучшие комплектующие.

При использовании высокоточных опор качения с циркулирующими шариками и прочных алюминиевых профилей они способны долгий срок выдерживать тяжелую нагрузку. Выбор механического привода осуществляется в соответствии с типом применения среди следующих версий (образцов): с зубчато-ременной передачей, с шариковинтовой передачей или реечной передачей (недавно запатентованной), в случае движения на высокой скорости и необходимой высокой точностью положения или когда необходимо только движение профиля с фиксацией двигателя непосредственно на ходовой части.
- 3 разных типоразмера (15-65, 20-80, 25-110)
- Доступные образцы: с зубчато-ременной передачей, с шариковинтовой передачей, реечной передачей, передачей Omega
- Прочный алюминиевый профиль с очень высокой инерцией кручения и изгиба, высокой жёсткостью для выдерживания тяжёлых нагрузок даже при необходимости высокой точности и присутствии скорости.
- Высокоэффективная система благодаря снижению трения (необходим низкий крутящий момент)
- Низкие геометрические погрешности: большой срок эксплуатации
- Модульность: продукт задуман для лёгкого создания систем X-Y-Z.
- Небольшое число комплектующих: снижение срока производства и невысокие издержки ради более широкого модельного ряда
- Централизованная система смазки, расположенная внешне на опоре ходовой части: более эффективные и низкие эксплуатационные расходы
- Высокая грузоподъёмность
- При использовании высокоточных опор качения с шариками «в стакане» для снижения уровня шума и прочных алюминиевых профилей они способны долгий срок выдерживать тяжелую нагрузку.

Прочная модульная промышленная конструкция обеспечивает максимальную производительность и надёжность, используется во множестве операций по автоматике. Широкая номенклатура стандартных комплектующих: различные типы и конфигурации

Механический винтовой домкрат Setec SEL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механический винтовой домкрат в корпусе из высокопрочного алюминиевого сплава
- 5 различных типоразмеров (SEL5, SEL10, SEL25, SEL50, SEL100)
- 3 передаточных числа (1/5, 1/10, 1/30)
- Усилие – до 100 кН
- Скорость – до 15200 мм/мин
- “T”- серия, с трапециевидным стержнем (с самоторможением)
- “S” – серия, с шарико-винтовой передачей (высокая эффективность)
- Редуктор заполнен консистентной смазкой

Модульная и компактная кубическая конструкция максимально приспособлена для любого типа применения.

Широкая номенклатура стандартных комплектующих.

Механический винтовой домкрат Setec SEP

Прочная промышленная конструкция обеспечивает максимальную производительность и высокую надёжность, отвечая самым высоким требованиям в трудных и суровых условиях.
Широкая номенклатура стандартных комплектующих.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механический винтовой домкрат в корпусе из серого литого чугуна (SEP 1000 и SEP 1500 - корпус из сварной углеродистой стали)
- 7 различных типоразмеров (SEP50, SEP100, SEP200, SEP300, SEP500, SEP1000, SEP1500)
- 2 передаточных числа для каждого типоразмера
- Усилие – до 1500 кН
- Скорость – до 15200 мм/мин
- “T”- серия, с трапециевидным винтом (с самоторможением)
- “S” – серия, с шарико-винтовой передачей (высокая эффективность)
- Редуктор заполнен консистентной смазкой

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sct@nt-rt.ru || www.setec.nt-rt.ru